

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ШАХТНЫХ ТИПА АОШ 0,25 ÷ 5,0 КВА

№ п/п	Обозначение	Кол-во фаз	Мощность	Страна ВН					Страна НН					Uк тр-ра	Рисунок	Габаритные размеры	Масса	Фото
				Напряжение	Ином. авт. выкл.	луст.	Диаметр каб. вводов	Кол-во вводов	Напряжение	Ином. авт. выкл.	луст.	Диаметр каб. вводов	Кол-во выводов					
				кВА	В	А	А	мм.	шт.	В	А	А	мм.					
1	АОШ-0,25-1Ф-660-380/36	1	0,25	660-380	2,0	24,0	13...18	2	36	6,3	8,19	13...18	1	8,3	1	345x360x180	13	1
2	АОШ-0,25-1Ф-660-380/127-220	1	0,25	660-380	2,0	24,0	13...18	2	127-220	1,6	2,08	13...18	1	8,3	2	345x360x180	13	2
3	АОШ-0,4-1Ф-660-380/36	1	0,4	660-380	2,0	24,0	13...18	2	36	10,0	13,0	13...18	1	6,2	1	345x360x180	18	1
4	АОШ-0,4-1Ф-660-380/127-220	1	0,4	660-380	2,0	24,0	13...18	2	127-220	2,5	3,25	13...18	1	6,2	2	345x360x180	18	2
5	АОШ-0,8-1Ф-660-380/36	1	0,8	660-380	4,0	48,0	18...25	2	36	10,0	13,0	18...25	1	3,2	1	610x580x170	36	1
6	АОШ-0,8-1Ф-660-380/127-220	1	0,8	660-380	4,0	48,0	18...25	2	127-220	2,5	3,25	18...25	1	3,2	2	610x580x170	36	2
7	АОШ-1,6-1Ф-660-380/36	1	1,6	660-380	8,0	96,0	18...25	2	36	20,0	26,0	18...25	1	3	1	610x580x170	43	1
8	АОШ-1,6-1Ф-660-380/127-220	1	1,6	660-380	8,0	96,0	18...25	2	127-220	5,0	6,5	18...25	1	3	2	610x580x170	43	2
9	АОШ-0,8-3Ф-660-380/36	3	0,8	660-380	4,0	48,0	24...30	2	36	6,3	8,19	18...25	2	4	3	540x640x210	36	3
10	АОШ-0,8-3Ф-660-380/127-220	3	0,8	660-380	4,0	48,0	24...30	2	127-220	1,6	2,08	18...25	2	4	4	540x640x210	36	4
11	АОШ-1,6-3Ф-660-380/36	3	1,6	660-380	6,3	75,6	24...30	2	36	10,0	13,0	18...25	2	3,5	3	540x640x210	44	3
12	АОШ-1,6-3Ф-660-380/127-220	3	1,6	660-380	6,3	75,6	24...30	2	127-220	3,2	4,09	18...25	2	3,5	4	540x640x210	44	4
13	АОШ-2,5-3Ф-660-380/36	3	2,5	660-380	10,0	120,0	24...30	2	36	20,0	26,0	18...25	2	3,1	5	500x600x390	56	5
14	АОШ-2,5-3Ф-660-380/127-220	3	2,5	660-380	10,0	120,0	24...30	2	127-220	5,0	6,5	18...25	2	3,1	6	500x600x390	56	6
15	АОШ-5,0-3Ф-660-380/36	3	5,0	660-380	16,0	192,0	24...30	2	36	31,5	40,95	18...25	2	2,1	5	500x600x390	67	5
16	АОШ-5,0-3Ф-660-380/127-220	3	5,0	660-380	16,0	192,0	24...30	2	127-220	10,0	13,0	18...25	2	2,1	6	500x600x390	67	6