

№ п/п	Мощность светодиодной ленты	Схема расположения основных элементов	График освещённости. (на высоте подвеса ленты 3,5м от подошвы выработки)	Комплектация оборудования
1	<b>9,6 Вт/м</b> <b>36V</b> Потребляемый ток <b>2 x 9,1А</b> Расчётная мощность <b>2 x 329Вт.</b> Длина освещения <b>2 x 50м.</b>			Источник питания <b>РИП-LED-1,6-2x600-36-1</b> – 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> – 2шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> – 2шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> – 10м.
2	<b>9,6 Вт/м</b> <b>36V</b> Потребляемый ток <b>2 x 10,7А</b> Расчётная мощность <b>2 x 387Вт.</b> Длина освещения <b>2 x 50м.</b>			Источник питания <b>РИП-LED-0,8-2x350-36-1</b> – 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> – 4шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> – 2шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> – 110м.
3	<b>9,6 Вт/м</b> <b>36V</b> Потребляемый ток <b>2 x 13,8А</b> Расчётная мощность <b>2 x 498Вт.</b> Длина освещения <b>4 x 50м.</b>			Источник питания <b>РИП-LED-1,6-2x600-36-1</b> – 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> – 4шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> – 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> – 10м.
4	<b>9,6 Вт/м</b> <b>36V</b> Потребляемый ток <b>2 x 17,3А</b> Расчётная мощность <b>2 x 625Вт.</b> Длина освещения <b>4 x 50м.</b>			Источник питания <b>РИП-LED-2x1,0-2x750-36-1</b> – 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> – 6шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> – 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> – 210м.
5	<b>12 Вт/м</b> <b>220V</b> Потребляемый ток <b>2 x 2,3А</b> Расчётная мощность <b>2 x 506Вт.</b> Длина освещения <b>4 x 50м.</b>			Источник питания <b>АОШ-2,5-600-380/220</b> – 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> – 2шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-12,0-220</b> – 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> – 110м.
6	<b>12 Вт/м</b> <b>220V</b> Потребляемый ток <b>2 x 4,8А</b> Расчётная мощность <b>2 x 1056Вт.</b> Длина освещения <b>4 x 50м.</b>			Источник питания <b>АОШ-2,5-600-380/220</b> – 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> – 4шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-12,0-220</b> – 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> – 10м.
7	<b>12 Вт/м</b> <b>220V</b> Потребляемый ток <b>2 x 9,9А</b> Расчётная мощность <b>2 x 2178Вт.</b> Длина освещения <b>10 x 50м.</b>			Источник питания <b>АОШ-5,0-600-380/220</b> – 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> – 6шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-12,0-220</b> – 10шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> – 410м.