

Аппараты осветительные шахтные взрывозащищённые типа АОШ-2,5(5,0)-РВ (РВ Ex d I Mb)

Номинальный ток вводного автоматического выключателя I _{ном} , А	АОШ-2,5	10,0	
	АОШ-5,0	16,0	
Ток уставки вводного автоматического выключателя I _{уст} , А	АОШ-2,5	120,0	
	АОШ-5,0	192,0	
Характеристики автоматических выключателей отходящих фидеров, I _{ном} /I _{уст} , А	АОШ-2,5	36В	16,0/20,0
		220/127В	5,0/6,5
	АОШ-5,0	36В	31,5/40,95
		220/127В	10,0/13,0
Степень защиты аппарат от внешних воздействий по ГОСТ 14254		IP54	
Габаритные размеры ШхВхГ, мм		620х600х470	
Масса, кг, не более		200	
Исполнение по способу установки		Напольное	

Наружные диаметры и сечения жил присоединяемых кабелей

Кабельный ввод	Максимальный наружный диаметр кабеля, мм	Количество	Сечения кабеля, мм ²
Вводной	Ø 11-23	1	4-6
Транзитный		1	4-6
Отходящий		2	4-6

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

